

Obaly z vlnité lepenky

- Konstrukce obalů dle katalogu FEFCO
- 100% recyklovatelný materiál
- Možnost výběru tloušťky a barvy materiálu

Technické parametry

E-vlna	1,45 – 1,63 mm, kvalita 22-24 HH – hnědo/hnědá * BH – bílo/hnědá
B-vlna	2,8 mm, kvalita 20-25 HH – hnědo/hnědá BH – bílo/hnědá ŠŠ – šedo/šedá HŠ – hnědo/šedá MŠ – mramor/šedá MH – mramor/hnědá BŠ – bílo/šedá
C-vlna	4,0 – 4,5 mm, kvalita 21-25 HH – hnědo/hnědá HŠ – hnědo/šedá
EB-vlna	4,3 mm, kvalita 32-33 HH – hnědo/hnědá BH – bílo/hnědá
BC-vlna	6,8 – 7,2 mm, kvalita 31-36 HH – hnědo/hnědá BH – bílo/hnědá HŠ – hnědo/šedá

* – barva vnější / barva vnitřní strany

Možné úpravy

- Výroba obalů z třívrstvé a pětivrstvé lepenky
- Potisk RZ, GP
- Potisk kartonu dle požadavku zákazníka – flexotisk (max. 3 barvy), ofsetový tisk (plnobarevný tisk)

Expediční údaje

- Obaly dodávány na EUR paletách, zajištěny vázacími páskami
- Minimální výrobní množství je součástí individuální kalkulace

Doporučení pro skladování

- Skladovat v suché, větratelné místnosti s max. vlhkostí vzduchu do 60 %.
- Nevystavovat extrémním teplotním rozdílům. V případě skladování v nevytápěných prostorách se doporučuje před balením nechat kartony či přířezy přizpůsobit se teplotě místnosti, ve které bude k balení docházet.
- Zamezit kontaktu s vodou, vodními parami a vlhkem.

