

Lepicí pásy PP STANDARD

- Standardní lepicí pásy vhodné na zalepování kartonů, svazkování zboží apod.
- Vhodné jak pro ruční balení pomocí odvíječů, tak pro strojní balení.
- Možnost potisku až třemi barvami.

Technické parametry

| | |
|---------------------|---|
| Nosič | biaxiálně orientovaný polypropylen (BOPP) |
| Tloušťka fólie | 0,025 mm |
| Lepidlo | akrylátové |
| Teplotná rezistence | -5 °C až +80 °C |
| Barva | hnědá, transparentní, bílá |

Standardní rozměry

| šířka x návin | kusů v kartonu | kartonů na paletě |
|---------------|----------------|-------------------|
| 9 mm x 66 m | 195 | 60 |
| 19 mm x 66 m | 96 | 60 |
| 25 mm x 66 m | 72 | 60 |
| 38 mm x 66 m | 48 | 60 |
| 48 mm x 66 m | 36 | 60 |
| 48 mm x 990 m | 6 | 60 |
| 75 mm x 66 m | 24 | 60 |

Na přání lze zhotovit i náviny 100 m, 200 m, 330 m, 660 m, 990 m a jiné.

Skladový program

- 25 mm x 66 m
- 38 mm x 66 m
- 48 mm x 66 m

Aplikace

Po zalepení kartonu lepicí páska během 15 – 20 minut "vyvzlíná" do mikroskopických pórů papíru a tím dojde k trvalému kvalitnímu spoji.

Expediční údaje

- Minimální dodací množství
 - Skladový program 1 ks
 - Ostatní 1 karton
- Na papírových dutinkách o průměru 76 mm.

Doporučení pro skladování

- Neskladujte déle než 6 měsíců.
- Skladujte při teplotě 15 – 25 °C.
- Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla.
- Optimální vlhkost vzduchu pro skladování je do 65 %.
- Jednotlivé role nebo kartony skladujte tak, aby role ležely naplocho.

Další informace najdete v příslušném prospektu.

