

Lepicí pásy PP tesapack

- Standardní lepicí pásy vhodné na zalepování kartonů, svazkování zboží atd.
- Vhodné jak pro ruční, tak pro strojní balení.

Technické parametry

Nosič	biaxiálně orientovaný polypropylen (BOPP)
Tloušťka fólie	0,025 mm nosič, 0,043 mm celková tloušťka
Lepidlo	hot melt
Teplotná rezistence	-5 °C až +60 °C
Barva	hnědá, transparentní, bílá (pouze pro 48x66 a 48x1000)

Standardní rozměry

šířka x návin	kusů v kartonu	kartonů na paletě
25 mm x 66 m	72	66
38 mm x 66 m	48	66
48 mm x 66 m	36	66
75 mm x 66 m	24	66
48 mm x 100 m	36	54
38 mm x 990 m	8	30
48 mm x 990 m	6	30
75 mm x 990 m	6	24
48 mm x 1000 m	6	30



Skladový program

- 48 mm x 66 m, havana, transparent
- 75 mm x 66 m, havana, transparent

Expediční údaje

- Minimální dodací množství je 1 karton
- Na papírových dutinkách o průměru 74 mm

Doporučení pro skladování

- Doba skladování nesmí nikdy překročit dobu expirace (u pásek obecně 2 roky).
- Optimální teplota pro uskladnění 15 až 25°C. Pokud je teplota ve skladu nižší než 10°C, je nutné pásy předem temperovat v místnosti použití po nejdelší možnou dobu.
- Samolepicí pásy se nesmí skladovat v blízkosti tepelných zdrojů, v místech kde je vysoká vlhkost a při výskytu solných par. Doporučený stupeň vlhkosti vzduchu je maximálně 65 %.

