

Vázací pásy PP standard

- Použití na přepáskování kartonů, palet a svazkování různých předmětů
- Vhodné pro automatické páskovací stroje i ruční páskování
- Ekologicky nezávadné, plně recyklovatelné
- Spoj možné provést tepelným svářem, ocelovou, drátěnou či umělohmotnou sponou v závislosti na typu použitého páskovacího stroje
- Malá hmotnost, snadná přizpůsobitelnost tvaru páskovaného předmětu, nedochází ke korozi na rozdíl od ocelových vázacích pásek a pásku je možné přestříhnout běžnými nůžkami
- Pro snadnou manipulaci s vázací páskou doporučujeme odvíječ vázacích pásek

Technické parametry

Rozměr pásy (šířka x návin / tloušťka)	Dutinka (průměr / šířka)	Min. pevnost	Počet ks na paletě
5,5 mm x 1700 m / 0,35 mm	60 / 160 mm	560 N	216
8 mm x 3500 m / 0,40 mm	200 / 190 mm	920 N	42
9 mm x 2800 m / 0,63 mm	200 / 190 mm	1300 N	42
10 mm x 900 m / 0,35 mm	60 / 160 mm	1010 N	216
10 mm x 3500 m / 0,35 mm	200 / 190 mm	1010 N	42
12 mm x 3100 m / 0,50 mm	200 / 190 mm	1550 N	34
12 mm x 3000 m / 0,50 mm	400 / 180 mm	1550 N	18
12 mm x 2500 m / 0,70 mm	200 / 190 mm	2200 N	34
12 mm x 2200 m / 0,70 mm	400 / 180 mm	2200 N	18
15 mm x 1500 m / 0,65 mm	400 / 180 mm	2900 N	18
15 mm x 1500 m / 0,80 mm	400 / 180 mm	2900 N	18
16 mm x 1500 m / 0,65 mm	400 / 180 mm	2900 N	18

Základní barvy černá, čirá, přírodní
Příplatkové barvy modrá, červená, žlutá (min. odběr 2 palety)



Možné úpravy

- Potisk 1 barva – černá při potisku přírodní pásy
1 barva – bílá při potisku černé pásy

Expediční údaje

- Minimální odběr: 1 cívka
- Skladový program: 10 mm x 900 m / 0,35 mm, dutinka 60 mm
10 mm x 3500 m / 0,35 mm, dutinka 200 mm

Doporučení pro skladování

- Nevystavovat teplotám nad 80°C

